

饶平县市场监督管理局

通告

2024 年第 1 号

饶平县市场监督管理局关于玩具、液体加热器、休闲服装等 3 种产品质量监督抽查实施细则的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定，现将我局制定的《2024 年饶平县玩具、液体加热器、休闲服装等 3 种产品质量监督抽查实施细则》予以通告。



饶平县市场监督管理局

2024 年 8 月 6 日

2024 年饶平县玩具、液体加热器、休闲服装等 3 种产品质量监督抽查实施细则

一、适用范围

本抽查细则适用于对饶平县辖区内玩具、液体加热器（电热水壶、电磁炉、电陶炉、电炖锅）、休闲服装生产企业的监督抽查。

二、监督总体

饶平县生产领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

三、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第 18 号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

四、抽样方案

对抽样人员及企业名单采用“双随机”方式进行公开选取，在被抽样企业的成品仓库、待销商品存放处随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、保质期内的产品（特殊情况除外）。必要时，应拍摄、保存抽样过程的影像资料。

（一）样品数量

各产品的抽样数量按表 1 执行

表1 产品的抽样数量

序号	产品类型	抽样数量	检验样品数量	备份样品数量
	玩具（非电玩具）	3 只	2 只	1 只
2	液体加热器（电热水壶、电磁炉、电陶炉、电炖锅等）	3 只	2 只	1 只
3	休闲服装	2 件（条、套）	1 件（条、套）	1 件（条、套）
注：1、抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数量满足上述抽样数量。（抽样时应根据样品实际情况适当增加抽样数量）				

（二）抽样方法

确定被抽样对象应符合 T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3 和第 7 章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。

1. 样品处置

随机抽取 2 组样品，其中第 1 组购买，用于检验。第 2 组作为备样封存于被抽查企业，由被抽查企业先行无偿提供。备用样品待抽查工作结束后经饶平县市场监督管理局同意后再做处理。

抽取样品后，由抽样人员签封。封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验样品及备用样品应分别封样，样品运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。

2. 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。如有需要，还应注明对于产品检验所需的样品技术参数

等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

如有以下情况时，应在备注栏中说明：

（1）在生产线上末端抽样时，应有“样品检毕，待出厂”的描述；

（2）贴牌生产或委托加工应说明，并附协议或证明。

五、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则

GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能
（含第1号修改单）

GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 19865—2005 电玩具的安全（含第1号修改单）

GB/T 22048—2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.14—2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706.22—2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

GB 4706.29—2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求

GB 21456—2014 家用电磁灶能效限定值及能效等级

GB/T 23128—2008 电磁灶

GB/T 2662—2017 棉服装

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 22700—2016 水洗整理服装

GB/T 22849—2014 针织 T 恤衫

GB/T 26384—2011 针织棉服装

GB/T 26385—2011 针织拼接服装

GB/T 35460—2017 机织弹力裤

FZ/T 08001—2021 羊毛絮片服装

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73015—2009 亚麻针织品

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73026—2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029—2019 针织裤

FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装

FZ/T 73052—2015 水洗整理针织服装

FZ/T 73057—2017 自由裁针织服装

FZ/T 73059—2017 双面穿服装

FZ/T 73061—2019 针织茄克衫

FZ/T 81004—2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2012 单、夹服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81010—2018 风衣

FZ/T 81019—2014 灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

六、检验项目

1、玩具

序号	检验项目	检验方法
一、机械与物理性能（正常使用）		
1	材料	GB 6675.2—2014
2	小零件	GB 6675.2—2014
3	挤压玩具、摇铃及类似玩具	GB 6675.2—2014
4	小球	GB 6675.2—2014
5	毛球	GB 6675.2—2014
6	学前玩偶	GB 6675.2—2014
7	玩具奶嘴	GB 6675.2—2014
8	气球	GB 6675.2—2014
9	弹珠	GB 6675.2—2014
10	半球形玩具	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
11	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
12	功能性锐利边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
13	金属玩具边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
14	模塑玩具边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
15	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
16	可触及的锐利尖端	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
17	功能性锐利尖端	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
18	木制玩具	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
19	突出部件	GB 6675.2—2014
20	金属丝和杆件	GB 6675.2—2014
21	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	GB 6675.2—2014
22	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	GB 6675.2—2014
23	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	GB 6675.2—2014
24	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	GB 6675.2—2014
25	玩具袋上的绳索	GB 6675.2—2014
26	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	GB 6675.2—2014
27	童床上的健身玩具及类似玩具	GB 6675.2—2014
28	飞行玩具的绳索、细绳或线	GB 6675.2—2014
29	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具	GB 6675.2—2014
30	带有折叠机构的其他玩具	GB 6675.2—2014

序号	检验项目	检验方法
31	铰链间隙	GB 6675.2—2014
32	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
33	活动部件间的间隙	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
34	其他驱动机构	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
35	发条钥匙	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
36	弹簧	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
37	封闭式玩具的通风装置	GB 6675.2—2014
38	封闭式玩具的关闭件	GB 6675.2—2014
39	封闭头部的玩具	GB 6675.2—2014
40	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）	GB 6675.2—2014
41	弹射玩具的一般要求	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
42	蓄能弹射玩具	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
43	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2—2014
44	水上玩具	GB 6675.2—2014
45	热源玩具	GB 6675.2—2014
46	液体填充玩具	GB 6675.2—2014
47	口动玩具	GB 6675.2—2014
48	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	GB 6675.2—2014
49	玩具火药帽	GB 6675.2—2014
50	声响要求	GB 6675.2—2014
51	磁体和磁性部件	GB 6675.2—2014
二、机械与物理性能（可预见的合理滥用）		
1	小零件	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
2	小球	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
3	毛球	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
4	弹珠	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
5	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
6	金属玩具边缘	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
7	模塑玩具边缘	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
8	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
9	可触及的锐利尖端	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
10	木制玩具	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
11	突出部件	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
12	金属丝和杆件	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
13	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
14	活动部件间的间隙	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
15	其他驱动机构	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）
16	发条钥匙	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）

序号	检验项目	检验方法
17	蓄能弹射玩具	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
18	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
19	口动玩具	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
三、易燃性能		
1	一般要求	GB 6675.3—2014
2	头戴玩具	GB 6675.3—2014
3	化妆服饰	GB 6675.3—2014
4	供儿童进入的玩具	GB 6675.3—2014
5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）	GB 6675.3—2014
四、特定元素的迁移		
1	最大限量要求	GB 6675.4—2014
五、增塑剂		
1	限定增塑剂限量要求	GB/T 22048—2022
六、电性能		
1	标识和说明	GB 19865—2005（含第1号修改单）
2	输入功率	GB 19865—2005
3	发热和非正常工作	GB 19865—2005（含第1号修改单）
4	工作温度下的电气强度	GB 19865—2005
5	耐潮湿	GB 19865—2005
6	室温下的电气强度	GB 19865—2005
7	机械强度	GB 19865—2005
8	结构	GB 19865—2005
9	软线和电线的保护	GB 19865—2005
10	螺钉和连接	GB 19865—2005
11	电气间隙和爬电距离	GB 19865—2005
12	耐热和耐燃	GB 19865—2005

2、液体加热器（电热水壶、电磁炉、电陶炉、电炖锅等）

电热水壶、电炖锅：

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005

序号	检验项目	检验方法
		GB 4706.19—2008
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
10	结构（不包括第 22.46 条试验和 22.103 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
13	外部导线用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008

电磁炉：

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008

序号	检验项目	检验方法
		GB 4706.29—2008
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
10	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
13	外部导线用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005

序号	检验项目	检验方法
		GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008

电烤箱及烘烤器具

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008

序号	检验项目	检验方法
13	外部导线用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008

七、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

八、样品管理

检验机构应设置专员管理样品。在接收样品时应检查、记

录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

如出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

备用样品在检验报告出具之日起，应至少保存六个月。

九、检验报告

检验报告书出具一式 2 份。检验报告全部出具后 6 个工作日内，承检机构将本次监督抽查的检验报告书、结果汇总表及分析总结等资料以纸质和电子文件的方式报送饶平县市场监督管理局。

十、异议处理和复检

1. 对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

2. 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②溶剂残留量项目不合格；

③法律、法规规定不得复检的其他情况。

十一、附则

本细则代替《市场监管总局关于发布儿童及婴幼儿服装等 90 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2023 年第 15 号）中的《玩具产品质量国家监督抽查实施细则》和

《市场监管总局关于发布 131 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2020 年第 36 号）中的《塑胶玩具产品质量国家监督抽查实施细则》、《玩具（塑胶玩具除外）产品质量国家监督抽查实施细则》、《休闲服装产品质量国家监督抽查实施细则》。

本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等 62 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2021 年第 15 号）中的《电热水壶产品质量国家监督抽查实施细则》、《电磁灶产品质量国家监督抽查实施细则》、《电烤箱及烘烤器具产品质量国家监督抽查实施细则》。